

# TRR 2380 SUPER 1500



- ✓ São fontes de corrente constante, versáteis e de fácil operação.
- ✓ Indicada para processos de goivagem, corte e grafite, apresenta-se de maneira compacta, simples e robusta.
- ✓ Possuem sistema de regulagem por núcleo saturado, proporcionando ajuste fino adequado às necessidades do operador.
- ✓ Fácil abertura e manutenção do arco elétrico.
- ✓ Ideal para trabalhos em caldeiraria pesada e fundição.
- ✓ Apresenta alto fator de trabalho, proporcionando alta produção.
- ✓ Possui excelente sistema de ventilação forçada, garantindo durabilidade e maior vida útil do equipamento.
- ✓ Devido a alta potência empregada, o transformador principal possui bobinas envelopadas, garantindo durabilidade.
- ✓ Indicada para grandes trabalhos em grandes empresas.

## Informações

PRODUTO	TRR 2380 SUPER 1500 - 50/60Hz
Características de Soldagem	DC
Potência Nominal Aparente Máxima 10 (KVA)	103
Tensão de Alimentação Trifásica (V)	220   380   440
Corrente de Alimentação (A)	310   179   155
Tensão de Circuito Aberto (V)	68
Corrente Máxima de Solda (A)	1500
Faixa de Regulagem (A)	900/1500
Fator de Trabalho (A%)	1500@87
Classe de Isolação (°C)	B-130
Peso (Kg)	650
Dimensões AxLxC (mm)	1170x855x955
Eletrodo de Grafite	até 3/4